


	Старое обозначение	Новое обозначение		P 1	 ТВЕРДОЛИТ АНТИМОРОЗ	<h2>Особенности</h2>
Предназначение	Марка, Наименование	Марка, Наименование	Вес Тара	до 2-х тонн (от 1т.р. до 10т.р.)		
Клей на цементной и цементно-полимерной основе 000-я серия Victory						
Клей плиточный	TM-10 Победит-стандарт	C-001 «Стандарт»	25	165	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Для внутренних работ, облицовки настенной плиткой Экономичный клей, для укладки пенобетонных блоков С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
Клей плиточный тиксотропный	AM-10 Победит-Easy Fix	C-010 «Easy Fix»	25	190	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий, водостойкий Для облицовки керамической плиткой С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
Клей плиточный усиленный высоколатексный для напольной плитки	TM-14 Победит-Эксперт	C-011 «Евростандарт»	25	220		<ul style="list-style-type: none"> Для напольной и настенной плитки, в т.ч в системах «Теплый пол» Для укладки керамической плитки и керамогранита Для наружных и внутренних работ Для облицовки плиткой в системах «тёплые полы»
Клей плиточный высокопрочный водостойкий для бассейнов СЕРЫЙ	TM-16 Клей для бассейнов	C-017 «Бассейн»	25	270		<ul style="list-style-type: none"> Усиленный водостойкий состав для плитки в бассейны Для укладки керамической плитки и керамогранита Плитки работающей в условиях постоянной и высокой влажности Для облицовки стен и полов ванных комнат, балконов зданий
Клей плиточный белый для мраморных плит и мозаики БЕЛЫЙ	TM-18 Победит-Элит	C-020 «Белый Стандарт»	25	350		<ul style="list-style-type: none"> Для мозаики и светлого мрамора Используется в системах «тёплые полы»
Клей усиленный плиточный для крупноформатных плит, керамогранита, натур. камня СЕРЫЙ	TM-20 Победит	C-023 «Керамогранит Extra»	25	300		<ul style="list-style-type: none"> Для укладки плитки с крайне высокой фиксацией Для укладки плитки из природного камня и керамогранита Для тяжелых и крупноформатных плит на стены и полы Для напольной плитки в т.ч. на «теплые» полы

Грунты, праймеры, водная краска, штукатурки акриловые на водной основе 100-я серия Метелица						
Грунт укрепляющий глубокого проникновения акриловый	Грунт-Универсал	«Грунт-Универсал» W-101	10/30л.	362/1087		<ul style="list-style-type: none"> Высококачественный грунт глубокого проникновения Не образует пленки, глубоко пропитывает, скрепляет основу Укрепляет рыхлые, пылящие и непрочные основания поверхностей Служит для увеличения адгезии, для наружных и внутренних работ
Высококонцентрированный грунт на акриловой основе	Грунт-Концентрат	«Грунт-концентрат» W-104	10/30л	544/1451		<ul style="list-style-type: none"> Высококонцентрированный экономичный акриловый грунт Разводится водой в необходимых пропорциях перед применением
Адгезионная грунтовка для усиления сцепления, адгезии	Бетон-контакт	«Бетон-контакт» W-105	15	966		<ul style="list-style-type: none"> Грунтовка для придания сцепляющих свойств с проблемными гладкими поверхностями, гладким бетоном на стенах и полах
Водоотталкивающий состав на водной основе	Гидрофоб	«Hydro repellent» W-130	10	967		<ul style="list-style-type: none"> Состав для придания водоотталкивающих свойств поверхностям Используется для любых видов стеновых и отделочных материалов

Монтажно-кладочные клеевые смеси на цементной и гипсовой основе 200-я серия Victory M						
Смесь универсальная M-150	M-150 «Победит» Универсальная	C-201	50	135	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Смесь универсальная рядовая M-150 С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
Смесь кладочная усиленная M-200	M-200	C-202	50	135	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Смесь универсальная, с повышенной марочности M-200 С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
Смесь строительная бетонная M-300 «Пескобетон»	M-300 «Пескобетон»	C-203	50	135	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Смесь строительная усиленная M-300 С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
Смесь строительная бетонная M-300 «Пескобетон»	M-300 «Пескобетон»	C-203	40	120	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Смесь строительная усиленная M-300 С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С
Кладочная смесь белого цвета	Победит-стандарт TM-32	C-207 "Стандарт"	25/50	340	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Смесь кладочная декоративная, для облицовочного кирпича С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С Для наружных работ, не нужна дополнительная затирка для швов
Цветная кладочная смесь, изготавливается под заказ	TM-32 Победит-стандарт цветная	C-211 "Кладочная смесь цветная" (под заказ)	25/50	430		<ul style="list-style-type: none"> Смесь кладочная декоративная, цвета под заказ Для кладки облицовочного кирпича Для наружных работ, не нужна дополнительная затирка для швов
Монтажно-ремонтная смесь для заливки пустот	TM-40 Победит	C-221 «Заливочная смесь»	25	250		<ul style="list-style-type: none"> Литьевая смесь для заполнения пустот, промежутков, пазов в местах стыка крупной плитки с облицовываемой поверхностью
Клей для пенобетонных и газосиликатных блоков (тонкий)	G-31 Победит-Эгида	C-240 «Пеноблок»	25	200	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Клей монтажный тонкослойный, уменьшает теплопотери С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С Для укладки блоков из качественного газобетона, пенобетона Для кладки керамзитобетона. Для профессионалов
Клей тонкий для блоков из полистиролбетона и пенобетона.	G-32 Победит-Эгида	C-241 «Теплофасад»	25	210	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Монтажный профессиональный для полистиролбетонных блоков С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С Снижает теплопотери при толщине клевого шва до 2 мм Для зимней укладки блоков из высококачественного газобетона
Клей для ячеистого бетона (тонкий)	TM-17 Победит-Пенобетон	C-250 «Тёплый блок»	25	190	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С Для укладки блоков из пенобетона и керамзитобетона
Клей для монтажа пазогребневых плит для внутренних работ	TM-19 Победит	G-257 «Adhesive Grooves»	25	195	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Для высококачественной кладки пазо-гребневых блоков С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С Обеспечивает высокое качество и темп внутренних работ
Клей для монтажа пазогребневых плит влагостойкий	TM-19В Победит	G-260 «Adhesive gyps»	25	200	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Для высококачественной кладки пазо-гребневых блоков С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С Обеспечивает высокое качество и темп внутренних работ
Кладочная толстошовная теплоизолирующая смесь, для керамических блоков	TM-36 Победит	C-267 «Тёплый шов»	22	260	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Кладочный состав, толстошовный для наружных и внутренних работ С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С На лёгком заполнителе, теплоизолирующий Обеспечивает высокий темп работ с керамическими блоками
Клеевой армирующий состав для фасадной теплоизоляции	G-33 Победит-Эгида	C-271 «Армофасад»	25	300		<ul style="list-style-type: none"> Для работ с пенополистирольным, минераловатным утеплителем Для армирования поверхности утеплителя с полимерной сеткой, армирования готовой поверхности "лёгких" и пористых полов
Смесь штукатурная быстротвердеющая ремонтная для стен и для полов	Ремонтная смесь для стен и полов	C-275 «Renovate»	25			<ul style="list-style-type: none"> Толщина слоя за 1 проход: 1-10 мм Для ремонта и гидроизоляции сырых и затопляемых помещений Для создания работ на террасах, в подвалах, на фасадах и на цоколях зданий, ванных комнат и бассейнов, в том числе, при ремонте резервуаров с питьевой водой
Клей тонкослойный для укладки крупноформатных керамических, пазогребневых блоков, керамзитных блоков	"ПОБЕДИТ-ЭГИДА G-34"	C-265 «Grooves defense»	25	190	+ 20	<ul style="list-style-type: none"> Кладка при минимальных (практически до 2 мм) толщинах клевого шва С противоморозной добавкой применение от - 10 до + 5 °С Клей отличается ускоренным набором прочности
Быстросхватывающаяся смесь для ремонта бетонных полов перед нанесением наливных полов	TM-40 сц Победит	C-275	25		Догов-ная	<ul style="list-style-type: none"> Для ремонта бетона, затирки швов и трещин в бетонных полах Используется перед заливкой тонких наливных полов Пешеходная прочность обеспечивается через 5 часов Имеет быстрый набор высокой прочности через 24 часа - 20 мПа Имеет высокую адгезию, для наружных и внутренних работ

Затирки (фуги, расшивки) для плиточных швов и швов между блоками 300-я серия Лента

Затирка (расшивка) для природного и искусственного камня	Победит-Затирка белая	C-301 «Тонкая Лента»	25	502	<ul style="list-style-type: none"> Для настенных плиточных швов 3-6мм Для внутренних работ
Затирка (расшивка) для плитки и природного камня, цветная	Победит-Затирка серая и цветная	C-302 «Тонкая Лента»	25	392	<ul style="list-style-type: none"> Для напольных швов 5-15мм (под заказ) Для внутренних и наружных работ

Стяжки и наливные самонивелирующиеся напольные покрытия для внутренних и наружных работ 400-я серия Razliv

Высокопрочная цементная стяжка	TM-28 «Победит-Эталон»	C-401 «Уровень пласт»	25	160	<ul style="list-style-type: none"> Высокопрочная стяжка от 20 мм до 100 мм Обладает высокой стойкостью к трещинообразованию
Ровный пол	TM-11 Ровный пол	C-407 «Гранит»	25	195	<ul style="list-style-type: none"> Наливной толстый пол Ровнитель Толщина покрытия от 10 - 100мм
Теплый пол	AM-8 «Победит теплый пол»	C-410 «Лёгкий»	25	205	<ul style="list-style-type: none"> Разработан для систем "теплый пол"
Пол финишный самонивелирующийся пол с быстрым набором прочности	TM-12 Fine Победит	C-421 «Express»	25	320	<ul style="list-style-type: none"> Тонкий самонивелирующий Быстрый набор прочности Толщина покрытия 2-10мм Пешеходная прочность 3 часа Прочность до 25 МПа
Быстротвердеющий наливной пол	TM-25 Твердолит	G-430 «Comfort floor»	25	260	<ul style="list-style-type: none"> Ангидридный наливной пол Толщина покрытия 5-100 мм Быстротвердеющий до 15 МПа Для внутренних работ

Штукатурные смеси на цементно-полимерной основе и на гипсовой основе 500-я серия Velvet

Штукатурка фасадная цементно-известковая	TM-22 ПОБЕДИТ	C-500 "Фасадный"	50	270	<ul style="list-style-type: none"> Для наружных и внутренних работ Для выравнивания стен и потолков из бетона, ячеистого бетона, кирпичных стен Наносится за один проход слоем от 10 до 50мм
Штукатурка фасадная цементно-известковая машинного нанесения	TM-22M ПОБЕДИТ	C-501 «Machine»	50	275	<ul style="list-style-type: none"> Для наружных и внутренних работ Для выравнивания стен и потолков из бетона, ячеистого бетона, кирпичных стен Наносится за один проход слоем от 10 до 50мм
Штукатурка фасадная цементно-песчаная влагостойкая	X-1S-42 Победит-Эгида	C-505 «Sea»	25	230	<ul style="list-style-type: none"> Штукатурка фасадная влагостойкая для приморских территорий, цоколей зданий, для влажных и сухих подвальных помещений Имеет повышенную паропроницаемость Наносится слоем от 5 до 30 мм за один проход Для машинного и/или ручного нанесения.
Штукатурка фасадная облегченная для работ по ячеистым бетонам	CM-22-1	C-506 «Light»	20		<ul style="list-style-type: none"> Обладает высокой трещиностойкостью Для машинного и/или ручного нанесения Легко выравнивается
Штукатурка теплоизоляционная фасадная	TM-30 Пенополистирол	C-507 «Foam»	20		<ul style="list-style-type: none"> Для наружных и внутренних работ Идеально заменяет внутреннее гипсовые штукатурки Сверх высокая паропроницаемость Наносится за один проход слоем до 60мм Теплосбережение бсм. = 1 кирпич
Штукатурка фасадная теплоизолирующая, облегченная	TM-30 Перлит	C-531«Тёплая»	22	285	<ul style="list-style-type: none"> Утепление зданий снаружи Для любого материала стен Высокие темпы работ, высокая ремонтно пригодность Наносится за один проход слоем до 60мм
Штукатурка фасадная теплоизолирующая, облегченная на пеностекле	TM-30 Пеностекло, Санирующая	C-535 «Grey Glass»	12	520	<ul style="list-style-type: none"> Утепление зданий снаружи Для любого материала стен Высокие темпы работ, высокая ремонтно пригодность Наносится за один проход слоем до 60мм
Фасадная фактурная штукатурная смесь	Победит TM-29	C-540 «Шаргень»	25		<ul style="list-style-type: none"> Высокопластичная, легко выравнивается Для ручного нанесения Для тонкослойного выравнивания поверхностей
Фасадная терразитовая штукатурная смесь	TM-29 Терразитовая	C-542 «Terrazyt»	25		<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает хорошую стойкость к трещинообразованию Для внешних и внутренних работ Влагостойкая
Гипсовая штукатурка для внутренних работ	TM-35 Победит-Эгида	G-561 «Standard gyps»	30	235	<ul style="list-style-type: none"> Штукатурка гипсовая группа «стандарт» Для внутренних работ, в сухих помещениях Штукатурка гипсовая машинного нанесения Обладает повышенной пластичностью и легкостью нанесения, равномерностью
Гипсовая паропроницаемая штукатурка для работ по газобетону и пенобетону для внутренних работ	TM-35/Я Победит-Эгида	G-562 «Porous concrete gyps»	30	245	<ul style="list-style-type: none"> Для толстослойного выравнивания поверхностей Для тепло- и звукоизоляции внешних и внутренних стен и потолков Наносится слоем от 5 до 70 мм за один проход Штукатурка гипсовая машинного нанесения
Штукатурка теплоизоляционная для внутренних работ		G-563 «Warm Wall»	20		<ul style="list-style-type: none"> Обладает повышенной пластичностью и легкостью нанесения, равномерностью
Гипсовая штукатурка для внутренних работ, машинная	TM-35 M Победит-Эгида	G-565 «Resistant M gyps»	30	230	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает хорошую стойкость к трещинообразованию Для внешних и внутренних работ Влагостойкая
Штукатурка теплоизоляционная для внутренних работ		G-563 «Warm Wall»			<ul style="list-style-type: none"> Выпускается по улучшенной рецептуре Обладает повышенными адгезионными свойствами, пластичностью и тексотропностью Легкость нанесения Рекомендуется для работ на потолке
Облегченная гипсовая теплоизолирующая штукатурка для внутренних работ	TM-35 ЭЛИТ Победит-Эгида	G-567 «Comfort gyps»	30	280	

Новейшие материалы для работы по пенополистиролу и пенополиуретану 600-я серия "Эластодекор"

Защитно-декоративный состав 2х компонентный для защиты пенополистирола	Победит-Эластодекор TM-23 серый	ELASTODECOR TM-600 / W-171 Standart	50кг + 10л	2 077	<ul style="list-style-type: none"> Состав обычной эластичности для фасадных элементов декора Радиус кривизны элемента без трещин от 5 метров
Защитно-декоративный состав 2х компонентный для защиты пенополистирола	Победит-Эластодекор TM-23 серый	ELASTODECOR TM-600 / W-172 Elastic	50кг + 12,5л	2 377	<ul style="list-style-type: none"> Эластичный состав для фасадных элементов декора Радиус кривизны элемента без трещин от 0,7 метров
Защитно-декоративный состав 2х компонентный для защиты пенополистирола	Победит-Эластодекор TM-23 Fine	ELASTODECOR TM-620 / W-171 Standart	50кг + 10л	2 717	<ul style="list-style-type: none"> Гладкий, тонкий состав обычной эластичности для фасадных элементов декора Радиус кривизны элемента без трещин от 5 метров
Защитно-декоративный состав 2х компонентный для защиты пенополистирола	TM-23 Fine	ELASTODECOR TM-620 / W-172 Elastic	50кг + 12,5л	2 817	<ul style="list-style-type: none"> Гладкий, тонкий эластичный состав для фасадных элементов декора Радиус кривизны элемента без трещин от 0,7 метров
Готовое к применению мастичное защитно-декоративное покрытие для пенополистирола	TM-23 Мастика	ELASTODECOR TM-631 Мастика	ведро 20 кг.	1 067	<ul style="list-style-type: none"> Говый к применению гладкий, тонкий эластичный состав для фасадных элементов декора Радиус кривизны элемента без трещин от 1,5 метров

Шпатлёвки на цементно-полимерной, полимерно-минеральной основе и на гипсовой основе 700-я серия Delicate Line

Финишная полимерная шпатлевка	S-50 КР Победит-Эгида	C-700 «LK»	25	335	<ul style="list-style-type: none"> Универсальная выравнивающая полимерная шпатлёвка
Тонкая финишно-текстурная полимерноминеральная шпатлевка	S-80 ЛР Победит-Эгида	C-701 «L» +	25	345	<ul style="list-style-type: none"> С возможностью как финишных так и декоративных работ Шпатлёвка для высокоуровневых финишных работ, слой 0,2-3мм Не размывается грунтовками Легко шлифуется Совместима с акриловыми красками на водной основе
Фасадная шпатлевка	TM-21 Победит-Мазстро	C-721 «Серый фасад»	25	235	<ul style="list-style-type: none"> Для ремонта поврежденных штукатурок Для выравнивания толщина слоя 1-10мм Для использования снаружи и внутри зданий Используется как выравнивающая и финишная
Фасадная финишная шпатлевка	C-50 VH Победит	C-731 «Белый фасад»	25	395	<ul style="list-style-type: none"> Белый фасад Пластичная
Тонкослойная шпатлевка гипсовая универсальная	AM-5 Победит	G-751 «Universal G»	15	210	<ul style="list-style-type: none"> Шпатлёвка гипсовая универсальная Для внутренних работ в сухих помещениях

Гидроизоляционные и водозапирающие составы 800-я серия Посейдон

Штукатурное гидроизолирующее покрытие для нанесения на недеформируемую защищаемую поверхность	TM-15 Победит-Гидростоп	C-801 «Барьер»	25	270	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая пластичностью, безусадочность, с гелеобразователем • от 20 до 50мм для недеформируемых основ • Высокая трещиностойкость
Быстротвердеющая гидроизоляционная смесь	R-44 Победит-Супергидростоп	C-802 «Супергидростоп»	25	450	<ul style="list-style-type: none"> • Для агрессивной влажной среды • Штукатурной или подливочной гидроизоляции в подвалах, подземных сооружениях, бассейнах, бетонных резервуарах с водой, в т.ч., с питьевой водой • Быстрое время готовности, до 6 часов
Сверхэластичная обмазочная гидро мембрана с высокой адгезией	TM-27 Победит-Гидроластик	C-821 «Гидроластик»	25	2 000	<ul style="list-style-type: none"> • Однокомпонентная сверхэластичная гидроизоляция • Гидроизоляции балконов, террас, бассейнов, санитарно-технических помещений • Перед облицовкой керамической плиткой • Для внутренней чаши бассейнов
Сверхбыстротвердеющая смесь для заделки активных протечек	R-50 Победит-Гидропломба	C-831 «Гидропломба»		170	<ul style="list-style-type: none"> • Для трещин и течи швах • Для внутренней чаши бассейнов • С питьевой водой
Пенетрационная гидроизоляция, активно проникающая в микropоры защищаемого основания	R-55 Победит-Гидротон	C-841 «Кристалл»	25	1 050	<ul style="list-style-type: none"> • С проникающим эффектом, для ликвидации пенетрации воды под давлением • Капиллярная гидроизоляции

Полимерные неорганические композиции, клея и краски на базе кремнийорганики 1000-я серия Silica

Антиморозные добавки для бетона и раствора

Специальная добавка для бетонов, кладочных, монтажных строительных растворов, для проведения работ в зимний период - Жидкий		«Твердолит-Антимороз» Жидкий	10	850	<ul style="list-style-type: none"> • Для обеспечения возможности проведения зимних кладочных работ и работ по бетонированию. Добавка снижает температуру замерзания воды, ускоряет твердение бетона
Специальная добавка для бетонов, кладочных, монтажных строительных растворов, для проведения работ в зимний период - Твёрдый		«Твердолит-Антимороз» Твёрдый	15	450	<ul style="list-style-type: none"> • Специальная добавка для бетонов, кладочных и монтажных строительных растворов, необходимая для обеспечения самой возможности проведения строительных и отделочных работ в зимний период